

BWT AQA marin

Dauerflock Premium / Дауэрфлок Премиум

Картриджи для флокуляции со средством Lanthan для постоянного
устранения помутнений **1 кг (8 x 125 г)**

Свойства: • постоянное работа средства в течение нескольких дней • мелкие нефилтруемые частички грязи сбиваются в крупные хлопья • эти хлопья задерживаются при работающей фильтровальной установке и устраняются при обратной промывке • вода становится кристально прозрачной • Lathan устраняет как ионы металла, так и фосфаты (предотвращается рост водорослей)

Применение. До добавления вещества установить показатель pH на уровне 7,2 – 7,4. После обратной промывки положить картридж DAUERFLOCK в скиммер или предфильтр насоса. После растворения содержимого вынуть пустой картридж и вставить в скиммер или предфильтр насоса новый картридж DAUERFLOCK. Важные указания: при недостаточном флокирующем воздействии проверить показатель pH и при необходимости откорректировать. При необходимости проверить фильтр на работоспособность (слеживания песка, нехватка песка). При недостаточной прозрачности воды причиной этого могут служить органические загрязнения. В данном случае помогает только ударная дезинфекция с использованием быстро растворимого хлора (таблетки либо гранулят) или кислородного гранулята. **Указания на наличие опасностей:** H290 может обладать коррозионным воздействием по отношению к металлам. • H318 Вызывает серьезные повреждения глаз. **Указания по соблюдению безопасности:** P101 Если необходимо проконсультироваться с врачом, приготовить упаковку или этикетку с обозначением. • P102 Не давать в руки детям. • P280 Надевать защитные перчатки/-средства для защиты глаз. • P234 Хранить только в оригинальной емкости. • P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать большим количеством чистой воды. При наличии контактных линз по возможности снять их в случае необходимости. Повторно промыть чистой водой. • P390 Организовать улавливание пролитого вещества во избежание повреждений материала. **Дополнительные надписи: Осторожно!** Не перемешивать концентрат с другими продуктами.

Указание: Немедленно снять одежду, на которую попало вещество. Хранить в прохладном и сухом месте. **Меры по охране окружающей среды:** не допускать попадания в канализацию/ поверхностные/ грунтовые воды. Следует соблюдать прочие меры предосторожности при работе с химикатами. **Продукт содержит: CAS: 10043-013, EINECS: 233-135-0 сульфат**

Изготовитель: «БВТ АГ».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Валтер-Зиммер штр. 4, A-5310 Мондзее, Австрийская республика. **Адрес производства:** Аркана пул системс ГмБХ, Брюннер штрассе 186 , A2201 Герасдорф/Вена , Австрийская Республика.

Импортер: ООО «БВТ». РФ, г. Москва, 115432, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, т.+74956866264, эл.почта:info@bwt.ru

