

Основные преимущества

- > Дизайн и компактность позволяет устанавливать умягчители в квартирах;
- > Тест-набор для определения жесткости воды входит в комплект;
- > Простой монтаж — шланги для линии дренажного слива в комплекте, удобный в настройке и эксплуатации блок управления
- > Регулировка степени умягчения воды — наличие клапана подмеса;
- > Снижение затрат на прокладку труб — наличие поворотных фитингов для установки к трубопроводам как на вертикальной, так и на горизонтальной линиях;
- > Качество — установки протестированы в заводских условиях и полностью соответствуют европейским нормам качества EN 14743;
- > Работает при низком давлении в водопроводе стабильно (от 1 бар).



115432, г. Москва, Проектируемый проезд

№ 4062, д. 6, стр. 16

+7(495) 225-33-22

info@bwt.ru

bwt.ru

FOR YOU AND PLANET BLUE.

Программа лояльности для монтажников
Pearls and More



ИДЕАЛЬНО
для КВАРТИРЫ



Мягкая жемчужная вода



КОМПАКТНЫЙ УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ BWT AQUADIAL SOFTLIFE ПРЕВРАЩАЕТ ЖЕСТКУЮ ВОДУ В РОСКОШНУЮ МЯГКУЮ ЖЕМЧУЖНУЮ ВОДУ



Наслаждение

Жемчужная вода BWT идеально подходит для вас и вашего дома. Она ухаживает за кожей, делая ее более мягкой, и придает блеск волосам. Вещи лучше отстирываются благодаря использованию мягкой воды в стиральной машине, а полотенца и одежда не теряют свой цвет и становятся мягкими.



Защита

Жемчужная вода BWT снижает образование известкового налета и защищает бытовую технику, керамические, стеклянные изделия и блестящие поверхности от разводов.



Экономия

Благодаря мягкой воде использование моющих и чистящих средств, а также средств по уходу может быть сокращено на 50%. Меньшее образование накипи в вашей бытовой технике также означает снижение энергозатрат. BWT AQUADIAL softlife оснащена уникальной системой пропорционального солерастворения, что существенно экономит расход таблетированной соли и уменьшает объем воды, затрачиваемой при регенерации.



Компактный умягчитель
воды BWT AQUADIAL
softlife


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

bwt.ru


BWT AQUADIAL softlife

BWT AQUADIAL softlife — правильный выбор


BWT AQUADIAL softlife	10	15	25
Количество проживающих На основе среднего объема при 300 ppm	до 4 человек	до 6 человек	до 8 человек
Номинальный расход потеря давления на 1 бар согласно DIN 14743 (Примечание: не является критерием проектирования)	1.44 м³/ч 24 л/мин	1.56 м³/ч 26 л/мин	1.68 м³/ч 28 л/мин
Потребление соли при 100-процентной регенерации	1,5 кг	2 кг	3 кг
Потребление воды при 100-процентной регенерации	85 л	105 л	145 л
Номинальная ёмкость EN 14743 (CaCO ₃ mmol/l) m3x°dH/mol/ppm	26/4.6/460	43/7.7/770	75/13.4/1340
Ёмкость резервуара для соли	12 кг	16 кг	24 кг
Габариты (Ш x Д x В)	270x480x532 мм	270x480x602 мм	270x480x804 мм
Высота соединения (А) / высота перелива (С)	403/270 мм	473/350 мм	675/540 мм
Количество ионообменной смолы	10 л	15 л	25 л



BWT AQUADIAL softlife 10



BWT AQUADIAL softlife 15



BWT AQUADIAL softlife 25

Для вас,
вашей семьи
и вашего дома



Схема установки

